


# Délka role 25 metrů

**JUTAFOL NAL**

## 170 SPECIAL AP


samozhášivá reflexní vysoko parotěsná parozábrana  
 s integrovanou samolepící páskou



### APLIKACE:

- parozábrana se aplikuje v zateplených konstrukcích střech a obvodových stěn na vnitřní (teplou) stranu tepelných izolací (mimo případ vnějšího zateplování obvodových stěn budov), okolní vrstvy konstrukce nesmí mechanicky či chemicky parozábranu po škodzovat
- pro zachování funkce reflexie je nutno parozábranu instalovat reflexní stranou k interiéru a vytvořit uzavřenou vzduchovou mezera (tl. 4-6 cm)
- v případě, že je parozábrana vkládána mezi 2 vrstvy tepelné izolace, musí být výška tepelné izolace nad parozábranou (směrem k exteriéru) a pod parozábranou (směrem k interiéru) v poměru 5:1, popř. 4:1, a musí to dovolovat vlhkostní a teplotní podmínky interiéru stavby
- přesahy pásů parozábrany se spojí pomocí obostraně samolepící pásky integrované na kraji fólie, další napojení pásů se mezi sebou parotěsně spojují páskou JUTAFOL SP AL, popř. JUTAFOL SP 1 (totéž platí pro opravy poškození)
- na pronikající a přiléhající stavební konstrukce (rám stř.okna a půdních schodů, ventil. potrubí, kabely, vaznice, kleštinky, apod.) se parozábrana napojuje páskou JUTAFOL SP 1
- na nedrolivé zdvo, podlahu, strop, nadezdívku apod. se parozábrana napojuje tmelem JUTAFOL MASTIC, popř. páskou JUTAFOL SP 1
- na drolivý povrch se parozábrana těsní pomocí těsnící pásky JUTAFOL TP 15 + přitlačné latě či profilu
- v případě potřeby pomocného napojení parozábrany na kovové prvky (profily apod.) lze použít pásku JUTAFOL PROF
- reflexní strana fólie by se neměla dotýkat kovového materiálu (např. trapézového plechu, apod.)
- po aplikaci parozábrany do konstrukce ji do 4 měsíců plně zakryt vůči působení UV záření
- parozábranu skladovat bez přístupu UV záření, další podrobné dispozice jsou uvedeny v Aplikačním manuálu JUTA a.s.

samozhášavá reflexní vysoko parotěsná parozábrana  
 s integrovanou samolepiacou páskou



### APLIKÁCIA:

- parozábrana sa aplikuje v zateplených konštrukciach streich a obvodových stien na vnútornú (teplú) stranu tepelných izolácií (mimo prípad vnútorného zateplovania obvodových stien budov), okolité vrstvy konštrukcie nesmú mechanicky či chemicky parozábranu po škodzovať
- pre zachovanie funkcie reflexie je nutné parozábranu inštalovať reflexnou stranou ku interériu a vytvoriť uzavretú vzdúchovú medzeru (hr. 4-6 cm)
- v prípade, že je parozábrana vkladaná medzi 2 vrstvy tepelnej izolácie, musí byť výška tepelnej izolácie nad parozábranou (smerom ku exteriéru) a pod parozábranou (smerom ku interériu) v pomere 5:1, popr. 4:1, a musia to dovolovať vlhkostné a teplotné podmienky interiéru stavby
- resahy pásov parozábrany sa spoja pomocou obojstranne samolepiacej pásky integrovanej na kraji fólie, ďalšie napojenie pásov sa medzi sebou parotěsně spojují páskou JUTAFOL SP AL, popr. JUTAFOL SP 1 (tak tiež platí pre opravy poškodenia)
- na prenikajúce a priléhajúce stavebne konštrukcie (rám str.okna a pôdnych schodov, ventil. potrubia, káble, väznice, klesťtiny, apod.) sa parozábrana napojuje páskou JUTAFOL SP 1
- na nedrolivé murivo, podlahu, strop, nadmurovku apod. sa parozábrana napojuje tmelom JUTAFOL MASTIC, popr. páskou JUTAFOL SP 1
- na drolivý povrch sa parozábrana tesní pomocou tesniacej pásky JUTAFOL TP 15 + pritlačné laty či profily
- v prípade potreby pomocného napojenia parozábrany na kovové prvky (profily apod.) je možné použiť pásku JUTAFOL PROF
- reflexná strana fólie by sa nemala dotýkať kovového materiálu (napr. trapézového plechu, apod.)
- po aplikácii parozábrany do konštrukcie ju do 4 mesiacov plne zakryť voči pôsobeniu UV žiarenia
- parozábranu skladovať bez prístupu UV žiarenia, ďalšie podrobnejšie dispozície sú uvedené v Aplikačnom manuále JUTA a.s.

**ŠÍŘE ROLE = 1,5 m, DÉLKA ROLE = 25 m, m<sup>2</sup> = 37,5 m<sup>2</sup>**

**ŠÍRKA ROLE = 1,5 m, DĽŽKA ROLE = 25 m, m<sup>2</sup> = 37,5 m<sup>2</sup>**



JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem  
tel.: 499314211, fax: 499314210, juta@juta.cz, www.juta.cz



# Všeobecné a reklamační pokyny JUTA a.s.

## CZ / Všeobecné podmínky montáže parotěsných vrstev firmy JUTA a.s.

Veškeré související stavební prvky a konstrukce musí splňovat funkčnost a platné stavební technické normy a předpisy před montáží parotěsných vrstev, během montáže i po ní. Vhodnost typu výrobku a způsobu montáže je nutné posuzovat vždy komplexně ve vztahu k prostředí stavebního objektu, k teplotně-vlhkostnímu režimu interiéru a exteriéru, a ve vztahu k použitému typu zateplené konstrukce (větraná/nevětraná). V případě delší prodlevy před montáží vnějšího pláště (montáž skladby z exteriérové strany konstrukce nebo nadkrokovní zateplení) nebo při požadavku na zvýšenou ochranu interiéru nebo majetku, by měla byt celá realizovaná plocha vždy překryta zakrývací plachtou proti srážkovým a povětrnostním vlivům. Montážní práce musí probíhat v souladu s platným Aplikačním manuálem JUTA a.s.

### Podmínky reklamačního řízení:

Práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

#### Reklamace dodání zboží:

Případnou vadu zboží je kupující povinen písemně sdělit prodávajícímu neprodleně, nejdéle však do 8 dnů od převzetí zboží.

#### Reklamace funkce výrobku:

JUTA a.s. bezpodmínečně trvá na neprodleném písemném vyrozumění, nejpozději do 14-ti dnů po zjištění závady nebo chyby ve funkci výrobku. Jakákoliv nápravná opatření na stavbě mohou být prováděna až po posouzení oprávněným pracovníkem JUTA a.s., kterému musí být umožněn přístup na místo instalovaného materiálu. Do posouzení chyby musí být stavba ochráněna vůči srážkovým a povětrnostním vlivům a nesmí být prováděna výstavba dalších vrstev zakrývajících reklamovaný materiál. JUTA a.s. je povinna osobně posoudit reklamovaný materiál nejpozději do 5 dnů od data písemného nahlášení reklamace. V případě, že kupující nedodrží uvedený postup a v důsledku prodlení s oznámením vady nebo v důsledku jeho neadekvátních zásahů do stavby dojde ke vzniku vícenákladů, JUTA a.s. nebude nést za tyto vícenáklady odpovědnost. V případě, že se při řešení reklamace zjistí, že reklamovaný výrobek není výrobkem JUTA a.s., bude JUTA a.s. po osobě, která uplatňuje reklamací, požadovat uhranění výdajů spojených s řešením reklamace a to včetně cestovních a mzdových nákladů.

## SK / Všeobecné podmienky montáže parotesniacích vrstiev JUTA a.s.

Pred samotnou montážou v priebehu a následne musia všetky súvisiace stavebné prvky a konštrukcie splňovať funkčnosť a platné stavebne technické normy a predpisy. Vhodnosť typu výrobku a spôsobu montáže je nutné posudzovať, a to vždy komplexne vo vstahu ku prostrediu stavebného objektu, k teplotne-vlhkostnému režimu interiéru a exteriéru, a vo vstahu na použitý typ zateplenej konštrukcie (vetraná / nevertraná). Pre prípad dlhšej absencie vonkajšieho pláštia (montáž skladby z exteriérovej strany konštrukcie či nadkrokovného zateplenia), alebo požiadavku na zvýšenú ochranu interiéru, alebo majetku, by vždy mala byt realizovaná plocha voči zrážkovým a poveternostným vplyvom prekrytá zakrývacou plachtou. Montážné práce prebiehať v súlade s platným Aplikačným manuáлом JUTA a.s..

### Podmienky reklamačného riadenia :

Práva z odpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodního zákonného v platnom znení.

#### Reklamácia dodania tovaru :

Pripradnú vadu tovaru je kupujúci povinný písomne oznámiť bezodkladne predávajúcemu , najdlhšie však do 8 dní od prevzatia tovaru.

#### Reklamácia funkcie výrobku :

JUTA a.s. bezpodmienečne trvá na bezodkladnom písomnom vyrozumení, najneskôr do 14-tich dní po zistení závady alebo chyby vo funkcií výrobku. Akékoľvek nápravné opatrenia na stavbe môžu byt prevádzané až po posúdení oprávnenným pracovníkom JUTA a.s., ktorému musí byt umožnený prístup na miesto inštalovaného materiálu. Do posúdenia chyby musí byt stavba ochránená voči zrážkovým a poveternostným vplyvom a nesmí byt prevádzaná ďalšia výstavba následných vrstiev zakrývajúca reklamovaný materiál. JUTA a.s. je povinna osobne posúdiť reklamovaný materiál najnesôr do 5 dní od dátumu písomného nahlášenia reklamácie. V prípade, že kupujúci nedodrží uvedený postup a v dôsledku neskorého oznamenia vady, alebo v dôsledku jeho neadekvátnych zásahov do stavby dojde ku vzniku viacnákladov, JUTA a.s. nebude nést za tieto viacnáklady odpovednosť. V prípade, že sa pri řešení reklamácií zistí, že reklamovaný výrobok nie je výrobkom JUTA a.s., bude JUTA a.s. po osobe, ktorá uplatňuje reklamáciu, požadovať úhradu výdakov spojených s řešením reklamácií a to aj vrátane cestovných a mzdových nákladov.



Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n.L.  
Česká republika

e-mail : [rypl@juta.cz](mailto:rypl@juta.cz)  
[burvalova@juta.cz](mailto:burvalova@juta.cz)

Tel.: 499 314 211  
Fax: 499 314 210

[www.juta.cz](http://www.juta.cz)